**DOLINŠEK-S**
dolinsek-s.si



KYOCERA · PROMOCIJA

# Frezala MFH za hitro in stabilno grobo obdelavo

**Kupite 10 ploščic na ležišče**
**1 držalo GRATIS!***



KONVEKSNA REZALNA GEOMETRIJA

## Manjši rezalni sili ob vstopu v material

Proprietarna konveksna rezalna geometrija Kyocera je vgrajena v celotno serijo MFH. Zmanjša silo ob prvem stiku z obdelovancem in omogoča stabilno obdelavo z visokim podajanjem.

Programa od Ø8 do Ø160 mm: frezala za utore, čelna in modularna glava.

### Odporna proti vibracijam

Mirnejše rezanje pri grobi obdelavi in visokih podajanjih.

### Dolga življenjska doba

Na širokem naboru materialov; nova prevleka MEGACOAT NANO EX (PR18).

### Primerno za manjše stroje

Serije Micro, Mini in Harrier so primerne tudi za manjše obdelovalne centre.

**Z MFH do višje produktivnosti: manj sprememb orodja, več odrezanega materiala in stabilen proces.**

SPLOŠNI POGOJI

* Ob nakupu 10 ploščic na ležišče velja 1 držalo brezplačno; pri 1–2 ležiščih je potrebno kupiti 30 ploščic. Akcija ne velja za kakovost PR15. Različne kakovosti in lomilce ostružkov je mogoče mešati.
Promocija velja do 29. marca 2027.
Naročila z odlogom, odpoved, zamenjava in vračilo niso mogoči.
Za napake ne odgovarjamo; pridržujemo si pravico do sprememb.

## Zahtevajte ponudbo

Kontaktirajte nas – na voljo takoj.

**dolinsek-s.si**
03 703 30 13 · as@dolinsek-s.si

Dolinšek-S d.o.o.
Vrtna ulica 9, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

TEHNIČNI LIST · MFH

# Pet serij, ena geometrija: izberite pravo

| SERIJA | FREZALO | ČELNA | MODULARNA | PLOŠČICA | ZNAČILNOST |
|---|---|---|---|---|---|
| **Micro** | Ø8 – 16 | – | Ø8 – 16 | 2 robova, enostranska | Manjši premeri; lahko nadomesti polna frezala |
| **Mini** | Ø16 – 32 | Ø40 – 50 | Ø16 – 32 | 4 robovi, dvostranska | Fin korak za visoko učinkovitost; manjši centri |
| **Harrier** | Ø25 – 80 | Ø50 – 160 | Ø25 – 40 | 4 robovi, enostranska | Širok nabor ploščic; groba obdelava Ø50+ |
| **Harrier-D** | Ø25 – 40 | Ø50 – 125 | Ø25 – 40 | 8 robov, dvostranska | NOVO: ekonomična; ramping ni priporočen |
| **Boost** | Ø22 – 40 | Ø40 – 80 | Ø22 – 42 | 4 robovi, dvostranska | Velika globina reza; upoštevajte togost stroja |

Premeri v mm. Podatki: Kyocera, katalog MFH Series. Strani v katalogu: Micro P6, P15 · Mini P7, P18 · Harrier P8, P22 · Harrier-D P9, P30 · Boost P10, P34.

NOVO · PREVLEKA PVD

## MEGACOAT NANO EX (PR18)

Dvojna lamelacija s posebnim nano slojem za večjo odpornost proti obrabi in lomu. Tri kakovosti:
**PR1825** – jeklo, odpornost proti obrabi
**PR1835** – jeklo (stabilnost), nerjavno jeklo (1. priporočilo)
**PR1810** – litina

NOVO · TITANOVE ZLITINE

## PM335S

1. priporočilo Kyocera za obdelavo titanovih zlitin. Prevleka z visoko adhezijo in žilava karbidna podlaga zagotavljata odpornost proti izbitjem in stabilno obdelavo težko obdelovnih materialov.



Harrier-D



Micro



Mini



Harrier



Boost

Primerjave in vrednosti so podatki Kyocera (interna ocena).

## Zahtevajte ponudbo

Kontaktirajte nas – na voljo takoj.

**dolinsek-s.si**
03 703 30 13 · as@dolinsek-s.si